

MULTYMURO

Está diseñado para la creación de sistemas de muros y fachadas; posee un sistema de fijación oculta. Cuenta con diversos acabados en ambas caras de su lámina Pintro para un mejor resultado estético, como Stuko y Micro V. Cuando se utiliza en muros interiores se recomienda utilizar el mismo acabado para una apariencia uniforme.



BENEFICIOS

- Excelente aislamiento térmico y acústico
- Promueve la optimización del trabajo acelerando los tiempos de construcción
- Buena hermeticidad; previene filtraciones y goteras
- Mejor estética; la variedad de acabados en cada cara permite su uso en exteriores e interiores

ESPECIFICACIONES

- Calibre: 26/26
- Espesores: Desde 1.5" hasta 6"
- Poder cubriente: 106.7 cm (42")
- Recubrimiento: Pintro
- Acabado: Liso, Embozado o Stuko
- Tipo: Micro V*, Mesa y Stuko
- Grado de acero: SS37 Fy= 37 Ksi
- Longitudes: Mínima 2.5 m y máxima 12.40 m
- Colores: Blanco Poliéster Estándar y Duraplus o Arena Poliéster Estándar y Duraplus

APLICACIONES

- Almacenamiento
- Seguridad
- Industrial
- Comercial
- Residencial
- Espacios deportivos



¡Escanear y descubrir más de este producto!

maxacero.com

Poder cubriente: 106.7 cm

Espesor:

1.5" - 6"

Espesor mm (in)	Factores de aislamiento		Peso aproximado kg/m ² Calibre 26/26
	R hr ft ² °F/BTU	U BTU/hr ft ² °F	
38.1 (1.5")	9.89	0.101	10.09
50.8 (2")	13.33	0.075	10.77
63.5 (2.5")	16.78	0.060	11.25
76.2 (3")	20.13	0.050	11.73
101.6 (4")	26.85	0.037	12.70
127 (5")	37.31	0.027	13.66
152.4 (6")	44.78	0.022	14.63

*Se recomienda solo para uso interior; para aplicaciones en exterior, el Multymuro deberá ser en presentación Mesa o Stuko. Las cubiertas con pendientes menores y longitudes mayores quedan sujetas a revisión individual bajo consulta técnica. Verifica con tu asesora de ventas las medidas estándar en stock, fabricaciones especiales, colores y calibres disponibles.